



Motokrossi põnevus. Enduro mitmekülgsus.

WR450F kasutab võidusõidu võitnud YZ450F uusimat mootori- ja šassiitehnoloogiat. Tugevam mootor koos kerge šassii ja kompaktse kerega teeb sellest kõigi aegade parima 450 cm³ Yamaha enduro ratta, millel on parim juhitavus paljudes olukordades.

Selle kerge alumiiniumist šassii tulemuseks on madalam raskuskese, mis tagab väledama juhitavuse ja kiirema kurvide läbimise – andes teile eelise kõikides tingimustes.

Optimeeritud sõitjaasendiga on kehaasendi nihutamine hõlpsam tippkontrolli säilitamiseks – ja oma klassi parimal KYB-vedrustusel on eri seadistused, mis tagavad maastiku parema jälgimise ja suurema veojõu.

WR450F rakendus Power Tuner on üks olulisemaid edasiarendusi sõitja juhtimiselektroonika valdkonnas. Ja Yamaha disainerid on uue mudeli jaoks välja töötanud uuendatud Power Tuneri süsteemi, millega on mootori võimsuse kohandamine maastiku, ilma ja sõidustiili järgi lihtsam ja kiirem.



- Mudelil YZ450F põhinev järgmise põlvkonna mootor
- Tõhusam õhusissevõtt
- Enduro-spetsii line ketasvedruga sidur
- Laia ülekandevahemikuga 5-käiguline kerge käigukast
- Kompaktne uus alumiiniumist šassii
- Õhem ja kompaktsem kere
- Tõhustatud KYB-vedrustus
- Tõhustatud Power Tuner rakendus
- Optimeeritud ergonoomika
- Täielik enduro-valmidusega spetsi katsioon
- Dünaamiline Icon Blue värv

Sõitmiseks sündinud

WR450F annab teile täiesti uue kontrollitaseme, et tagada ülim jõudlus igat tüüpi kiirel, libedal ja tehnilisel maastikul. Yamaha võimsa järgmise põlvkonna 450 cm³ mootoriga ja kompaktse uue alumiiniumist šassiiga varustatud (mõlemad on välja töötatud otse uusima MXGP võidusõite võitnud YZ450F-i alusel) täiesti uus WR450F asetab sind juhikohale.

450 cm³ pöördpeaga mootor, mis toodab tugevamat ja lineaarset võimsust, on kergem ja kiirem kui kunagi varem. Enduro-spetsii line ECU ja 5-käiguline laia ülekandevahemikuga käigukast tagavad suurema jõudluse ja veojõu laias kiirusvahemikus – ning uuendatud Power Tuneri rakendus lihtsustab õige kaardistuse valimist, mis annab väga erinevates raja- ja ilmastikutingimustes täieliku kontrolli.

Kerge alumiiniumist šassiiga varustatud WR450F tundub kompaktsem ja väledam kui kunagi varem. Üliõhuke sujuv kere ja lamedam iste muudavad raskuse nihutamise kiiremaks ja lihtsamaks, et tagada parim manööverdusvõime – ning oma klassi parim KYB-vedrustus on 10 mm võrra madalamal ja sellel on muudetud seadistused, et täiustada madalatel kiirustel kurvides sõitmist.



Mudelil YZ450F põhinev järgmise põlvkonna mootor

Mõnikord ei asenda mitte miski võimsust. Kergem järgmise põlvkonna 450 cm³ 4-taktiline pöördpeaga mootor on tugevaim ja kõige arenenum disain, mida Yamaha endurorattal on kunagi kasutatud. Selle ettesuunatud sisselaskeava ja tagumine kaldus silinder aitavad pakkuda suuremat võimsust kõigil pööretel, andes sulle kindlustunde, et saad vastase seljataha jätta.



Tõhusam õhusissevõtt

WR450F esiosa õhusissevõtul on ainulaadne disain, mis võimaldab 450 cm³ mootoril töötada maksimaalse efektiivsusega kõigil pööretel. Sirge sisselaskeava jookseb otse 39 mm sisselaskeklappideni, nii et gaasiklapp reageerib hetkega, et soovi korral oleks võimalik kohe kiirendada.



Enduro-spetsii line ketasvedruga sidur

Uusima põlvkonna 450-kuubikulise mootori suurenenud võimsusega toimetulemiseks on Yamaha insenerid välja töötanud vastupidava ja kompaktse ühes tükis terassiduri koos ketasvedruga, mis minimeerib mootori kaalu ja hoiab mootori laiuse minimaalsena. See vastupidav uus sidur, millel on optimeeritud enduro-spetsii line disain, annab kerge tõmbe ning korraliku tunnetuse – ja on loodud toime tulema endurosõidu ekstreemsetes tingimustes.



Laia ülekandevahemikuga 5-käiguline kerge käigukast

Kõige keerulisemate enduro-olude jaoks töötab WR450F spetsiaalselt disainitud 5-käigulise laia ülekandevahemikuga käigukastiga. Jõulisemate käikudega vastupidav käigukast on ideaalne nii tehnilistel kui ka kiiretel lõikudel.



Kompaktne alumiiniumist šassii

WR450F alumiiniumist šassii on välja töötatud uusimast YZ450F-st, millel on silmapaistev MXGP ja Supercrossi võidurekord. Kahe paagisiini jäikus on optimeeritud, et tagada kontrollitud paindumus, mis parandab löökide neeldumist. Ja WR450F on varustatud enduro-spetsii liste mootorikinnitustega, mis muudavad šassii jäikust tunnetuse ja tagasiside täiustamiseks.



Õhem ja kompaktsem kere

Yamaha disainimeeskond on kere täielikult ümber kujundanud, nii et uue WR450F-i välimus ja juhitavus on kompaktsemad kui kunagi varem. Katted on 50 mm kitsamad ja ratta keskosa on samuti palju õhem – ning koos lamedama istmega tagab see uus kere sõitja parema liikuvuse. Uue disainiga poritiivad ja külgpaneelid annavad täiesti uue välimuse ning rõhutavad ratta ülikompaktset ja väle tunnet.

Mootor	
Mootori tüüp	4-klapiline; 4-taktiline; Vedelikjahutusega; DOHC; Üksik silinder
Kubatuur	450 cm ³
Silindri läbimõõt x kolvikäik	97,0 × 60,8 mm
Surveaste	13,0 : 1
Määrimissüsteem	Kuivkarter
Siduri tüüp	Märg; Mitmekettaline
Süütesüsteem	TCI
Käivitussüsteem	Elektriline
Ülekandesüsteem	5-käiguline; Pidev võrgusilma
Lõppülekanne	Kett
Karburaator	Kütuse sissepritse

Šassii	
Raam	Pool-topelt häll
Esivedrustuse süsteem	KYB® kahvel, täielikult reguleeritav pöördkaksikkamber kiirustundliku liikumisega
Esivedrustuse käik	300 mm
Tagavedrustuse süsteem	(Hoova tüüpi vedrustus); Kiigehoob
Tagavedrustuse käik	306 mm
Esipidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 270 mm
Tagapidur	Hüdrauliline ühekordne ketas, Ø 240 mm
Esirehv	Sisekummi tüüp 90/90-21 54R
Tagarehv	Sisekummi tüüp 140/80-18 70R
Rattakaldenurk	27°00
Järelkäik	121 mm

Mõõtmed	
Kogupikkus	2170 mm
Kogulaius	825 mm
Kogukõrgus	1265 mm
Istme kõrgus	955 mm
Teljevahe	1470 mm
Minimaalne kliirens	330 mm
Märgkaal (koos täis õli- ja kütusepaagiga)	117 kg
Kütusepaagi maht	7,4 l
Õlipaagi maht	1,2 l

Kanna alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Yamaha julgustab teid sõitma ohutult ning austama kaassõitjaid ja keskkonda. Kuvatud pildid kujutavad professionaalseid sõitjaid kontrollitud tingimustes. Siin näidatud Yamaha toodete spetsifikatsioone ja välimust võidakse ette teatamata muuta ning need võivad vastavalt nõuetele ja tingimustele erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Yamaha edasimüüja poole.