



Homse päeva võimsus Täna.

Yamaha generaatorid on täis tiptasemel tehnoloogiat mis mitte ainult ei taga kõrgetasemelist jõudlust, vaid ka muudab need silmapaistvaks töös, ökonoomias ja vastupidavuses.

Meie generaatorite valik pakub klientidele kõige kompaktsemaid, usaldusväärsemaid ja tõhusamaid kaasaskantavaid toiteallikaid kasutamiseks telkimisplatsidel, paatidel, väikestel välimüügiletidel, väikeste koduste elektriseadmete toiteks või varutoiteallikaks elektrikatkestuse korral.

Need ja paljud teised Yamaha inseneritöö aspektid pakuvad kasutajate poolt oodatud võrreldamatut vastupidavust üle kogu maailma muretuks elektritootmiseks.



- Suure võimsusega, 79 cm³ mootor
- Retromodernne stiil ja kerge kaal
- Kuni 10,5 tundi pidevat tööd ¼ nimikoormusel
- Suure mahutavusega summuti vaiksemaks tööks
- Ökonoomne juhtimine kütuse säästmiseks
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Suur käepide ühe või kahe inimese poolt kandmiseks inimese poolt
- 4,2-liitrine kütusepaak
- Kergesti eemaldatav paneel hoolduseks
- Vastab gaasiheitmete eeskirjadele
- TwinTech™ võimekus

Suur võimsus kompaktses pakendis.

Saate võimsuse käeulatusse, olenemata sellest, kas teil on vaja käitada pliiti või kaubanduslikke elektritööriistu. EF2000iS on üks kergemaid generaatoreid ja selle 21 kg kaal tähendab, et saate seda kanda vaid ühe käega.

Vaatamata oma võimsusele tagab suure mahutavusega summuti madala mürataseme vaid 51,5 dB(A).^{*} Kompaktne juhtpaneel, mille kõik nupud on ühel küljel, muudab selle hõlpsasti kasutatavaks ja sobib uue puhta ja retro ülddisainiga. 4,2-liitrine kütusepaak võimaldab 10,5 tundi pidevat tööd 1/4 nimikoormusel. Nii et olenemata sellest, kas võtate selle telkimisele või ehitusplatsile, on see harjadeta inverter tööks valmis.

^{*} 1/4 nimikoormusel 7 meetri kauguselt.



Inverterisüsteem impulss- laiusmodulatsiooniga

See tööstusharu juhtiv süsteem toodab kvaliteetset, puhast elektrit. Selle puhas siinuslaine on sama puhas või puhtam kui kaubanduslik vool, mistõttu sobib see sisseehitatud mikroarvutitega toodetele.



Smart Throttle™ koormustundlik gaasipedaali juhtimine

See intelligentne süsteem reguleerib automaatselt mootori pöörlemiskiirust, et täpselt vastata koormusele – tulemuseks on suurem kütusesäästlikkus ja müra vähenemine.



Õlihoiatussüsteem

Mootorikahjustuste ja kulukate remonditööde vältimiseks ning pikaajalise vastupidavuse suurendamiseks lülitub generaator automaatselt välja, kui õlitase hakkab langema. Seda ei saa uuesti käivitada enne, kui õli on lisatud.

Generaator	
Generaatori tüüp	Inverter-Vaikne
Sagedus	50 Hz
Nimivõimsus (AC)	1600 VA
Max võimsus (AC)	2000 VA
Pinge (AC)	230 V
DC väljund	12/8V/A
Võimsustegur	1
Käiviti	Otsene
Tööaeg ilma tankimiseta	4.2 - 10.5 (*Ökonoomne juhtimine sees)
Nimivool	6.9 A

Mootor	
Töömaht	79cc
Maksimaalne võimsus	2.3 kW / 4500 p/min
Käivitussüsteem	Tagasikäivitus

Mõõtmed	
Kaal (kg)	21 kg
Müratase (LWA)	88 dB (A)
Müratase 7 m	51.5 dB (A) (*Ökonoomne juhtimine sees)
Üldpikkus	490 mm
Üldkõrgus	445 mm
Õlipaagi maht	0.4 liitrit
Kütusepaagi maht	4.2 liitrit
Üldlaius	280 mm

Kõik näidatud mudelid pole igas riigis saadaval. Yamaha toodete spetsifikatsioon ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata erineda. Siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepinguline kirjeldus. Generaatori garantii sõltub konkreetsetest tingimustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Yamaha edasimüüjaga.